

# Komplet natryskowy z baterią termostaticzną

Nr H9630KIT

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

## OPIS

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630KIT**

Komplet natryskowy z sekwencyjną baterią termostaticzną.  
Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM.  
Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.  
Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności na wodę.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.  
Dolne przyłącze do węży natryskowych 1/2".  
Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK 1/2" 3/4".  
Produkt przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).
- Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630KIT**

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | 1/2"                                                   |
| Technologia             | SECURITHERM Termostaticzna jednouchwytowa, Securitouch |
| Głębokość               | 185 mm                                                 |
| Długość                 | 184 mm                                                 |
| Wypływ                  | 9 l/min                                                |
| Ogranicznik temperatury | 39°C                                                   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                     |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury



---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja



---

Dostępne części

