

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną

Nr 2539HYG

Bateria mechaniczna

OPIS

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną - Nr 2539HYG

Mechaniczny komplet natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym.

- Bateria z głowicą ceramiczną Ø40, nastawiony ogranicznik temperatury. Wypływ nastawiony na 9 l/min.
 - Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.
 - Przyłącze do węża natryskowego $\frac{1}{2}$ " ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
 - Dostarczana z mimośrodami ściennymi STOP/CHECK $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.
 - Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 834T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).
 - Złączka antystagnacyjna WZ $\frac{1}{2}$ " do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (ogranicza rozwój bakterii) (nr 880).
- Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
- 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną - Nr 2539HYG

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Głębokość	173 mm
Szerokość	175 mm
Wypływ	9 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Automatyczne opróżnienie węża i słuchawki



Ergonomiczny uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia



Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 9 l/min

