Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 440006

Zintegrowane baterie - Zawór odcinający



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440006

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego Inoxu.
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
Wężyk PEX W3/8" z zaworem odcinającym i filtrem.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Antyblokada wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 90%
- Całkowita higiena: bezdotykowe działanie
- Baterie zintegrowane w korpusie armatury
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440006

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	70 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

