

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 443526

Zintegrowane baterie



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443526

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki, do zamocowania na panelu.
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Spfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus L.190 mm z chromowanego metalu.
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
Zawór odcinający.
Model do zamocowania na panelu o grubości od 1 do 24 mm.
Antyblokada wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443526

Zasilanie	Baterie 6 V
Przylącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	190 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Wymiana baterii bez konieczności demontażu

