Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX

Nr 478MCH

Zasilanie na baterie



OPIS

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 478MCH

Stojąca bateria elektronoczna do umywalki.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Antyblokada wypływu.
Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 90%
- Higiena: bezdotykowe działanie
- Zasilanie bateriami 6 V
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 478MCH

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	110 mm
Długość wylewki	135 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

