

# Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX

Nr 478MCH

Zasilanie na baterie

## OPIS

### Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 478MCH

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".  
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Innoxu.  
 Antyblokada wypływu.  
 Gładka wewnętrzna wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX - Nr 478MCH

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Baterie 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przylącze        | Z3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologia      | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość wylewki | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Długość wylewki  | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wypływ           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy        |     |
| Gwarancja        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części  |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Zasilanie bateriami 6 V



Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

