

# Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC

Nr 379MCH

Zasilanie sieciowe - Zaścienna



## OPIS

### Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC - Nr 379MCH

Zaścienna bateria elektroniczna do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
 Filtry i elektrozawory Z3/8".  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Chromowana wylewka do instalacji zaściennych  $\leq 110$  mm.  
 Kabel od detektora, wężyki zasilające i mocowanie w jednym otworze.  
 Antyblokada wypływu.  
 Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC - Nr 379MCH

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Zasilanie       | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze       | Z3/8"                       |
| Technologia     | Elektronika                 |
| Długość wylewki | 230 mm                      |
| Wypływ          | 3 l/min                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy       |     |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Zasilanie sieciowe

