Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC

Nr 379MCH

Zasilanie sieciowe - Zaścienna



OPIS

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC - Nr 379MCH

Zaścienna bateria elektroniczna do umywalki.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Filtry i elektrozawory Z3/8".
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Chromowana wylewka do instalacji zaściennej ≤ 110 mm.
Kabel od detektora, wężyki zasilające i mocowanie w jednym otworze.
Antyblokada wypływu.
Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 90%
- Higiena: bezdotykowe działanie
- Pomocne w diagnostyce diody LED
- Zasilanie sieciowe

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC - Nr 379MCH

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	230 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	
Gwarancja	
Dostępne części	

