

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2

Nr 494006

Na baterie

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494006

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.
 Wyływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Wężyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494006

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	125 mm
Długość wylewki	145 mm
Wyływ	4 l/min

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części



ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

