

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2

Nr 444000

Zasilanie sieciowe



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
 Wąż PEX z filtrem i elektrozaworem antystagnacyjnym Z3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 2 - Nr 444000

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	125 mm
Długość wylewki	145 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT

ZALETY



85% oszczędności wody



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

