

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC

Nr 441157

Zasilanie sieciowe



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157

Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Nieruchoma, chromowana wylewka L.170 mm z kołkiem antyobrotowym i przeciwnakrętką.
 Rozeta zintegrowana ze ścianą.
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
 Antyblokada wypływu.
 Do ścianki ≤ 155 mm
 Elektrozawór Z3/8" z filtrem-uszczelką.
 Możliwość skrócenia gwintowanych przewodnic.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przylącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Głębokość	165 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



90% oszczędności wody



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65



Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

