

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC

Nr 441157

Zasilanie sieciowe



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157

Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Nieruchoma, chromowana wylewka L.170 mm z kołkiem antyobrotowym i przeciwnakrętką.  
 Rozeta zintegrowana ze ścianą.  
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.  
 Antyblokada wypływu.  
 Do ścianki ≤ 155 mm  
 Elektrozawór Z3/8" z filtrem-uszczelką.  
 Możliwość skrócenia gwintowanych przewodnic.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC - Nr 441157

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie       | Zasilanie sieciowe 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przylącze       | Z3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologia     | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Głębokość       | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Długość wylewki | 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ          | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardy       |    |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                          |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                          |

## ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



90% oszczędności wody



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65



Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

