

Bateria czasowa TEMPOMIX TC

Nr 795209

Montaż w szachcie technicznym



OPIS

Bateria czasowa TEMPOMIX TC - Nr 795209

Zaścienna bateria czasowa do umywalki, do montażu w szachcie technicznym, uruchamiana przyciskiem-pokrętle.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła. Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Korpus Z3/4" z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Odporny na wandalizm przycisk-pokrętło z prowadnicą zaścienną ≤ 220 mm.

Odporna na wandalizm, nieruchoma wylewka z prowadnicą zaścienną ≤ 230 mm.

System montowany do ściany za pomocą kołka antyobrotowego, przeciwnakrętki i kołnierza łączącego.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria czasowa TEMPOMIX TC - Nr 795209

Przyłącze	Z3/4"
Technologia	Czasowa
Długość	230 mm
Długość wylewki	75 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Lity mosiądz, instalacja w szachcie technicznym



Delikatne uruchamianie



Wybór temperatury

