

# Bateria czasowa TEMPOSOFT MIX 2

Nr 742500LH

Delikatne uruchamianie - Zawory odcinające

## OPIS

Bateria czasowa TEMPOSOFT MIX 2 - Nr 742500LH

Stojąca bateria czasowa do umywalki.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

Bateria czasowa TEMPOSOFT MIX 2 - Nr 742500LH

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze        | W3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologia      | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość wylewki | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Długość wylewki  | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardy        |    |
| Gwarancja        |                                                                                                                                                                          |
| Dostępne części  |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Wzmocnione mocowanie



Wybór temperatury



Minimalistyczny design

