

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792380

Termostatyczny, mechaniczny, dwuuchwytowy

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792380

Dwuuchwytowy, termostatyczny panel natryskowy:
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Zasilanie schowane wężykami $\frac{1}{2}$ ".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Nieczasowe zawory 1/4 obrotu otwierające wypływ.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem i automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach

Słuchawka natryskowa z wężykiem ze szybkozłączką stop i dostarczoną uchwytem ściennym.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792380

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Nieczasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	67 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS  
Gwarancja	



ZALETY



Regulacja termostatyczna temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



Nieruchoma wylewka lub słuchawka natryskowa



Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

