

Bateria natryskowa TEMPOMIX

Nr 790927

Czasowa - Z przyciskiem-pokrętłem



OPIS

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Podtynkowa, czasowa bateria natryskowa.
Rozeta Ø195 mm z chromowanego metalu.
Standardowa skrzynka podtynkowa.
Głębokość osadzenia można wyregulować od 28 do 43 mm.
Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.
Pierścień uniemożliwiający zahaczenie.
Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.
Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
Przyłącza Z1/2" do miedzianych rurek Ø14.
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.
Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.
30 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

ZALETY



Instalacja podtynkowa



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Przyłącze	Z1/2" Ø14
Technologia	Czasowa
Wypływ	12 l/min
Standardy	   
Gwarancja	

