

## Bateria natryskowa TEMPOMIX

Nr 790927

Czasowa - Z przyciskiem-pokrętłem



### OPIS

#### Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Podtynkowa, czasowa bateria natryskowa.  
Rozeta Ø195 mm z chromowanego metalu.  
Standardowa skrzynka podtynkowa.  
Głębokość osadzenia można wyregulować od 28 do 43 mm.  
Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.  
Pierścień uniemożliwiający zahaczenie.  
Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.  
Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).  
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.  
Wypływ 12 l/min przy 3 barach.  
Przyłącza Z1/2" do miedzianych rurek Ø14.  
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.  
Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.  
30 lat gwarancji.  
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

### ZALETY



Instalacja podtynkowa



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

### OPIS TECHNICZNY

#### Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Przyłącze	Z1/2" Ø14
Technologia	Czasowa
Wypływ	12 l/min
Standardy	   
Gwarancja	

