

Bateria natryskowa TEMPOMIX

Nr 790927

Czasowa - Z przyciskiem-pokrętłem



OPIS

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Podtynkowa, czasowa bateria natryskowa.
Rozeta Ø195 mm z chromowanego metalu.
Standardowa skrzynka podtynkowa.
Głębokość osadzenia można wyregulować od 28 do 43 mm.
Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.
Pierścień uniemożliwiający zahaczenie.
Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.
Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).
Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
Wypływ 12 l/min przy 3 barach.
Przyłącza Z1/2" do miedzianych rurek Ø14.
Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.
Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.
30 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa TEMPOMIX - Nr 790927

Przyłącze	Z1/2" Ø14
Technologia	Czasowa
Wypływ	12 l/min
Standardy	ACS    
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

