

Zestaw natryskowy TEMPOSOFT 2

Nr 749429

Czasowy




OPIS

Zestaw natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749429

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:
Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z½" do zasilania w wodę zmieszaną.
Instalacja podtynkowa.
Rozeta Inox 304 błyszcząca Ø130.
Regulacja od 1 do 5 mm w zależności od grubości wykończenia ściany.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~30 sekund.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.
Korpus i wylewka z litego, chromowanego mosiądzu.
30 lat gwarancji.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zestaw natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749429

Przyłącze	½"
Technologia	Czasowa
Wypływ	6 l/min
Standardy	 
Gwarancja	



ZALETY



80% oszczędności wody



Delikatne uruchamianie



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień

