

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2

Nr 749870

Czasowy



OPIS

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749870

Czasowy zawór natryskowy do płyty:
Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z 1/2" do zasilania w wodę zmieszaną.
Do płyty lub suchej ścianki o maksymalnej grubości.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~30 sekund.
Wypływ nastawiony na 9 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.
Korpus z litego mosiądzu.
30 lat gwarancji.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

ZALETY



Delikatne uruchamianie



System testowany na ponad 500 000 uruchomień

OPIS TECHNICZNY

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749870

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	70 mm
Wypływ	9 l/min
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

