

## Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2

Nr 749870

Czasowy



### OPIS

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749870

Czasowy zawór natryskowy do płyty:  
Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z 1/2" do zasilania w wodę zmieszaną.  
Do płyty lub suchej ścianki o maksymalnej grubości.  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.  
Korpus z litego mosiądzu.  
30 lat gwarancji.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

### ZALETY



Delikatne uruchamianie



System testowany na ponad 500 000 uruchomień

### OPIS TECHNICZNY

Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749870

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	70 mm
Wypływ	9 l/min
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

