

Zawór natryskowy TEMPOSTOP

Nr 749628

Czasowy



OPIS

Zawór natryskowy TEMPOSTOP - Nr 749628

Podtynkowy, czasowy zawór natryskowy.
Zawór czasowy TEMPOSTOP W1/2" na wodę zmieszaną
Instalacja podtynkowa.
Płyta uruchamiająca 160 × 160 mm ze szczotkowanego Inoxy.
Regulowana głębokość osadzenia od 25 do 40 mm.
Czas wypływu ~30 sekund.
Wypływ 12 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.
Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.
30 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową,
instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz
odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

ZALETY



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Podtynkowy - Inoxy szczotkowany

OPIS TECHNICZNY

Zawór natryskowy TEMPOSTOP - Nr 749628

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Długość	160 mm
Szerokość	160 mm
Wypływ	12 l/min
Standardy	  
Gwarancja	

