

PREMIX SECURIT

Nr 731054

Centralny mieszacz termostatyczny, do cyrkulacji od 44°C do 58°C



OPIS

PREMIX SECURIT - Nr 731054

Centralny mieszacz termostatyczny do cyrkulacji od 44°C do 58°C:
 Ochrona antyoparzeniowa.
 Regulacja wahań temperatury.
 Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
 Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.
 Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.
 Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
 Różnica temperatur wody ciepłej/wody zimnej: minimum 15°C.
 Różnica temperatur wody ciepłej/wody zimnej: minimum 40°C.
 Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
 Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
 Przyłącze WC z lewej strony (czerwony pierścień) i WZ z prawej strony (niebieski pierścień).
 Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
 Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: wykręcić/zmienić miejsce zaślepki na górę, a wyjście wody zmieszanej w dół.
 Zabezpieczenie i przedłużenie czasu eksploatacji instalacji. (CWU >65°C = czynnik przedwczesnego starzenia się instalacji).
 Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.
 Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury na wyjściu produkcji ciepłej wody.
 140 l/min - Z1"1/4.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

PREMIX SECURIT - Nr 731054

Przyłącze	Z1"1/4
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	90 mm
Głębokość	26 mm
Długość	180 mm
Wpływ	140 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

ZALETY



Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej



Stabilność temperatury



Dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

