
PREMIX SECURIT

Nr 731054

Centralny mieszacz termostatyczny, do cyrkulacji od 44°C do 58°C



OPIS

PREMIX SECURIT - Nr 731054

Centralny mieszacz termostatyczny do cyrkulacji od 44°C do 58°C:
Ochrona antyoparzeniowa.
Regulacja wahań temperatury.
Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.
Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.
Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.
Różnica temperatur wody ciepłej/wody zimnej: minimum 40°C.
Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
Przyłącze WC z lewej strony (czerwony pierścień) i WZ z prawej strony (niebieski pierścień).
Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: wykręcić/zmienić miejsce zaślepki na górę, a wyjście wody zmieszanej w dół.
Zabezpieczenie i przedłużenie czasu eksploatacji instalacji. (CWU >65°C = czynnik przedwczesnego starzenia się instalacji).
Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.
Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury na wyjściu produkcji ciepłej wody.
140 l/min - Z1"1/4.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej
- Stabilność temperatury
- Dostępne filtry i zawory zwrotne
- Komórka termoreaktywna

OPIS TECHNICZNY

PREMIX SECURIT - Nr 731054

Przyłącze	Z1"1/4
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	90 mm
Głębokość	26 mm
Długość	180 mm
Wypływ	140 l/min
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

