PREMIX CONFORT

Nr 731004

Centralny mieszacz termostatyczny, woda zmieszana od 32°C do 42°C

OPIS

PREMIX CONFORT - Nr 731004

Centralny mieszacz termostatyczny wody zmieszanej od 32°C do 42°C:
Ochrona antyoparzeniowa.
Regulacja wahań temperatury.
Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).
Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.
Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.
Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.
Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
Przyłącze WC z lewej strony (czerwony pierścień) i WZ z prawej strony(niebieski pierścień).
Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: wykręcić/zmienić miejsce zaślepki na górę, a wyjście wody zmieszanej w dół.
Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.
Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury w punktach czerpalnych.
140 l/min - 1¼".
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej
- Stabilność temperatury
- Dostępne filtry i zawory zwrotne
- Komórka termoreaktywna

OPIS TECHNICZNY

PREMIX CONFORT - Nr 731004

Przyłącze	Z1¼"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	90 mm
Głębokość	26 mm
Długość	180 mm
Wypływ	140 l/min
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI