

PREMIX NANO

Nr 732012

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 34°C do 60°C



OPIS

PREMIX NANO - Nr 732012

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:
Zasila od 1 do 2 zaworów umywalkowych lub 1 natrysk.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C.

Zawory zwrotne i filtry.

Zalecany przepływ: od 3 do 12 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Korpus z niklowanego mosiądzu, przyłącza W3/8" i wyjście Z3/8".

30 lat gwarancji.

ZALETY



Zamknięcie w razie braku wody ciepłej/zimnej



Stabilność temperatury



Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

OPIS TECHNICZNY

PREMIX NANO - Nr 732012

Przyłącze	3/8"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	70 mm
Długość	75 mm
Wykończenie	Niklowane
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

