

PREMIX NANO

Nr 732216

Do wody zmieszanej od 34°C do 60°C



OPIS

PREMIX NANO - Nr 732216

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:
Zasilanie od 1 do 2 zaworów lub 1 natrysku.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C.

Zawory zwrotne i filtry.

Wymagany minimalny wypływ: 3 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Chromowany korpus, przyłącze wody ciepłej W3/8", przyłącze wody zimnej Z3/8", wyjście wody zmieszanej Z3/8".

30 lat gwarancji.

ZALETY



Autom. zatrzymanie przy braku WZ lub WC



Stabilność temperatury



Dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

OPIS TECHNICZNY

PREMIX NANO - Nr 732216

Przyłącze	3/8"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	70 mm
Długość	75 mm
Wykończenie	chromowane
Standardy	ACS   
Gwarancja	

