PREMIX COMPACT

Nr 733015

Do wody zmieszanej od 30°C do 60°C



OPIS

PREMIX COMPACT - Nr 733015

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C:
Zasilanie od 2 do 6 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu).
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora.
Mosiężny korpus.
Zawory zwrotne i filtry.
Zalecany wypływ: od 5 do 18 l/min.
Możliwość dezynfekcji termicznej.
Z1/2"
Rozstaw: 40 mm.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Zamknięcie w razie braku wody ciepłej/zimnej
- Stabilność temperatury
- Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne
- Komórka termoreaktywna

OPIS TECHNICZNY

PREMIX COMPACT - Nr 733015

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Termostatyczna
Długość	120 mm
Wykończenie	Niklowane
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

