

Zawór spłukujący TEMPOSOFT 2 do pisuarów

Nr 777130

Zawór czasowy - 3 sekundy wypływu



OPIS

Zawór spłukujący TEMPOSOFT 2 do pisuarów - Nr 777130

Podtynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.
Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem.
Instalacja podtynkowa.
Rozeta Ø130 z polerowanego na połysk Inoxy.
Dokręcenie rozety do ściany regulowane od 1 do 5 mm.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~3 sekundy.
Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji.
Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.
Instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody z wnęki w przypadku przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zawór spłukujący TEMPOSOFT 2 do pisuarów - Nr 777130

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	70 mm
Wypływ	0,15 l/s
Standardy	
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Czas wypływu EKO 3 sekundy



Delikatne uruchamianie



Odporność na ponad 500 000 uruchomień

