

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC WC

Nr 463030

Zawór bezdotykowy, zasilanie sieciowe



OPIS

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC WC - Nr 463030

Elektroniczny zawór zaścienny do spłukiwania bezpośredniego.
Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1".
Transformator 230/12 V.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Instalacja zaścienna do ścianki ≤ 30 mm.
Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
Bezdotykowe uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika lub zamierzone (poprzez zbliżenie dłoni do detektora na odległość około 4 cm).
Czas wypływu ~ 7 sekund z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
Regulacja odległości detekcji i wypływu.
Zawór odcinający WW1".
Zawór antyskażeniowy $\varnothing 32$.
Element łączący $\varnothing 32/55$.
Rozeta zintegrowana ze ścianą.
Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
Przystosowany do wody deszczowej.
Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza bez regulacji wypływu.
Przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC WC - Nr 463030

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	1"
Technologia	Elektronika
Długość	30 mm
Standardy	CE
Gwarancja	30 LAT

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Zamierzone lub automatyczne uruchamianie



Instalacja zaścienna

