

# Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC TC

Nr 463150

Zawór bezdotykowy - Zasilanie sieciowe



## OPIS

### Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC TC - Nr 463150

Zaścienny zawór elektroniczny do spłukiwania bezpośredniego, do montażu w szachcie technicznym.

Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1".

Transformator 230/12 V.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Instalacja zaścienna do ścian  $\leq 160$  mm.

Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.

Zamierzone uruchamianie (przez przybliżenie dłoni na odległość około 4 cm od detektora) lub automatyczne po oddaleniu się użytkownika.

Czas wypływu  $\sim 7$  sekund z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.

Regulacja odległości detekcji i wypływu.

Zawór odcinający WW1".

Zawór antyskażeniowy  $\varnothing 32$ .

Element łączący  $\varnothing 32/55$ .

Rozeta płasko przylegająca do ściany.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza bez regulacji wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC TC - Nr 463150

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie       | Zasilanie sieciowe 230/12 V                                                                                                                                             |
| Przylącze       | 1"                                                                                                                                                                      |
| Technologia     | Elektronika                                                                                                                                                             |
| Długość         | 160 mm                                                                                                                                                                  |
| Standardy       |   |
| Gwarancja       |                                                                                      |
| Dostępne części |                                                                                      |

## ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Zamierzone lub automatyczne uruchamianie



Instalacja zaścienna

