

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1

Nr 761900

Zawór czasowy

OPIS

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761900

Czasowy zawór podtynkowy do spłukiwania bezpośredniego.
 Rozeta Ø195 z chromowanego mosiądzu.
 Uniwersalna skrzynka podtynkowa.
 Delikatne uruchamianie.
 Czas wypływu ~7 sekund.
 Zawór antyskażeniowy.
 Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
 Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.
 Dopytyw liniowy Z3/4".
 Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø25.
 Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.
 Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
 30 lat gwarancji.
 Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.
 Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody w razie przecieku (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761900

Przyłącze	3/4"
Standardy	 
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja podtynkowa



Duża siła spłukiwania dostępna w każdej chwili



Spłukiwanie bezpośr. ogranicza ryzyko przecieków

