

Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min

Nr 2506T3

Z ruchomą, górną wylewką L.300 H.315

OPIS

Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min - Nr 2506T3

Bateria jednootworowa, stojąca z ruchomą wylewką rura H.315 L.300. Sitko gwiazda.

Wylewka rura Ø22 gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).

Głowica ceramiczna Ø35.

Wypływ 20 l/min przy 3 barach.

Wylewka gładka wewnątrz.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy i przeciwnakrętkami.

Bez ciągadła i korka.

Dostarczana z wężykami z plecionego Inoxy PEX W3/8".

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min - Nr 2506T3

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	380 mm
Wysokość wylewki	315 mm
Długość wylewki	300 mm
Wypływ	20 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Korpus z chromowanego mosiądzu



Wypływ 20 l/min



Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie

