

# Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią

Nr 5634

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rura

## OPIS

### Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią - Nr 5634

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym.  
 Bateria ścienna W $\frac{3}{4}$ " z regulowanym rozstawem:  
 - Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.  
 - Mimośrodzy Z $\frac{1}{2}$ " Z $\frac{3}{4}$ ".  
 - Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.  
 Zawór czerpalny:  
 - Ruchoma wylewka rura L.200.  
 - Pełny wypływ 25 l/min przy  $\frac{1}{4}$  obrotu.  
 - Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.  
 Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).  
 Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówka odporna na uderzenia.  
 Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.  
 Kolumna  $\frac{3}{4}$ " z mosiądzu.  
 Regulowana, ścienna obręcz mocująca.  
 Sprężyna Inox.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Ścienny zestaw do mycia wstępnego z baterią - Nr 5634

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze           | Z $\frac{1}{2}$ "                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość            | 860-930 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wysokość wylewki    | 205-345 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wypływ              | 25 l/min przez zawór czerpalny; 9 l/min przez pistolet                                                                                                                                                                                                      |
| Odległość od ściany | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykończenie         | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standardy           |    |
| Gwarancja           |                                                                                                                                                                          |
| Dostępne części     |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



Szybkie napełnianie: pełny wypływ 1/4 obrotu



Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu i zbrojone PVC



Komfort: ergonomiczne uchwyty i ruchoma wylewka



Higiena: wąż z Hytrelu, antyosadowy pistolet

