

Dwuotworowa bateria stojąca - 60 l/min

Nr 5641T3

Ruchoma wylewka górna - L.300 H.220

OPIS

Dwuotworowa bateria stojąca - 60 l/min - Nr 5641T3

Bateria stojąca Z1/2" o rozstawie 150 mm.
Ruchoma wylewka rurowa Ø22 wyposażona w sitko typu GWIAZDA.
Głowice suwakowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.
Ergonomiczne i odporne na uderzenia pokrętła z kulka.
Wypływ 60 l/min przy 3 barach, po 1/4 obrotu pokrętła.
Pełny wypływ 90 l/min przy 3 barach.
Gładka wewnątrz wylewka.
Jednoczęściowy korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
Wzmocnione mocowanie.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Dwuotworowa bateria stojąca - 60 l/min - Nr 5641T3

Przyłącze	Z1/2"
Wysokość	300 mm
Wysokość wylewki	220 mm
Długość wylewki	300 mm
Wypływ	60 l/min po 1/4 obrotu pokrętła, pełny wypływ: 90 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Wypływ 60 l/min po 1/4 obrotu pokrętła



Jednoczęściowy korpus i wylewka z mosiądzu



Umożliwia instalację blisko ściany



Wylewka o gładkim wnętrzu

