Dwuotworowa bateria stojąca - 60 l/min

Nr G65602

Ruchoma wylewka górna L.200 H.250

OPIS

Dwuotworowa bateria stojąca - 60 l/min - Nr G65602

Dwuotworowa bateria stojąca Z1/2" z regulacją rozstawu od 100 do 240 mm.
Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.250 L.200 wyposażona w sitko typu GWIAZDA.
Głowice suwakowe suche z pokrętłami.
Wypływ 60 l/min przy 3 barach.
Gładka wewnątrz wylewka.
Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
Wzmocnione mocowanie.
Umożliwia instalację blisko ściany.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Wypływ 60 l/min
- Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu
- Umożliwia instalację blisko ściany
- Gładka wewnątrz wylewka

OPIS TECHNICZNY

Dwuotworowa bateria stojąca - 60 l/min - Nr G65602

Przyłącze	Z1/2"
Wysokość	320 mm
Wysokość wylewki	250 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	60 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI