Zwijarka automatyczna z Inoxu 304

Nr 5675T2

Wąż L.15 m - Spryskiwacz



OPIS

Zwijarka automatyczna z Inoxu 304 - Nr 5675T2

Zwijarka automatyczna wyposażona w odporny na uderzenia spryskiwacz i wąż o długości 15 m z prowadnicą.
Maksymalna temperatura zastosowania: 50°C.
Wypływ 23 l/min przy 3 barach.
Maksymalne ciśnienie: 20 barów, 12 barów w przypadku spryskiwacza.
Zwijarka z mocowaniem i bębnem Ø390 mm z Inoxu 304.
Należy skompletować z kątowym zaworem odcinającym ze zintegrowanym zaworem antyskażeniowym, który zapobiega zassaniu zużytej wody z powrotem do instalacji wody pitnej.
Zwijarka z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Łatwe czyszczenie: gładka powierzchnia
- Zwijarka z Inoxu z blokadą węża
- Inox 304: ogranicza rozwój bakterii

OPIS TECHNICZNY

Zwijarka automatyczna z Inoxu 304 - Nr 5675T2

Przyłącze	3/4"
Wysokość	400 mm
Głębokość	410 mm
Długość	186 mm
Wykończenie	Inox 304
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

