

Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka

Nr 9203

Na kolumnie

OPIS

Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka - Nr 9203

Uruchamiany ręcznie lub stopą zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka na kolumnie zawiera:

System przeciw zamarzaniu.

Miskę Ø250 mm z Inoxy 304, kolor zielony.

Dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu.

Wypływ 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego, napowietrzacz z podwójnym filtrem Inox.

Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS.

Wypływ 96 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego.

Zasilanie w wodę W1".

Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd szary. Trójkątny uchwyt z mosiądzu, wykończenie: epoksyd zielony. Płytkę uruchamiającą i pedał ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd zielony.

Mocowanie do posadzki trójkątną płytą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).

Znormalizowane znaki bezpieczeństwa pierwszej pomocy „natrysk” i „oczomyjka”.

30 lat gwarancji.

Funkcjonowanie:

Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.

Natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka jednocześnie:

Uruchomienie wypływu pociągnięciem za trójkątny uchwyt.

Woda nie przestanie wypływać kiedy uchwyt puścimy.

Aby zatrzymać wypływ, uchwyt należy podnieść.

Jedynie oczomyjka:

Uruchomienie wypływu oczomyjki naciśnięciem dłonią na płytke lub stopą na pedał. Woda nie przestanie wypływać, jeśli zwolnimy pedał lub płytke.

Aby zatrzymać wypływ, należy pociągnąć płytke w przeciwnym kierunku i stopą podnieść pedał.

Zatrzymanie wody nie jest automatyczne, co pozwala osobie poszkodowanej na swobodę rąk (aby zdjąć ubranie, trzymać oczy szeroko otwarte, itp.).



ZALETY



Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem



Duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji



Konserwacja bez demontażu urządzenia



Delikatny strumień, szybkie i łatwe uruchamianie

OPIS TECHNICZNY

Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka - Nr 9203

Zasilanie	W1"
Wysokość	2207 mm
Długość	660 mm
Wysokość wylewki	2115 mm
Wypływ	96 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego
Standardy	  
Gwarancja	

