

Ścienny natrysk bezpieczeństwa

Nr 9108

Uruchamiany ręcznie

OPIS

Ścienny natrysk bezpieczeństwa - Nr 9108

Ścienny natrysk bezpieczeństwa uruchamiany ręcznie posiada:
System przeciw zamarzaniu.
Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS.
Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami na 1/4 obrotu, wykonanymi z niklowanego mosiądzu.
Wypływ uruchamia pociągnięcie za trójkątny uchwyt.
Woda nie przestanie wypływać, nawet jeśli uchwyt puścimy.
Aby wypływ zamknąć, uchwyt należy podnieść.
Wypływ 132 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego.
Dopływ wody W1".
Rury wykonane ze stali galwanizowanej wykończonej szarym epoksydem.
Trójkątny uchwyt z mosiądzu wykończonego zielonym epoksydem.
W zestawie znormalizowane oznakowanie: „natrysk bezpieczeństwa”.
Instalacja zaścienna, podtynkowa lub pod sufitem (należy przewidzieć kolanko 1" i obręcz).
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Ścienny natrysk bezpieczeństwa - Nr 9108

Zasilanie	W1"
Wysokość	450 mm
Długość	625 mm
Wypływ	132 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego
Wykończenie	Epoksyd
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem



Delikatny strumień, szybkie i łatwe uruchamianie



Konserwacja bez demontażu urządzenia



Duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji

