

Ścienny natrysk bezpieczeństwa

Nr 9108

Uruchamiany ręcznie

OPIS

Ścienny natrysk bezpieczeństwa - Nr 9108

Ścienny natrysk bezpieczeństwa uruchamiany ręcznie posiada:

System przeciw zamarzaniu.

Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS.

Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami na 1/4 obrotu, wykonanymi z niklowanego mosiądzu.

Wypływ uruchamia pociągnięcie za trójkątny uchwyt.

Woda nie przestanie wypływać, nawet jeśli uchwyt puścimy.

Aby wypływ zamknąć, uchwyt należy podnieść.

Wypływ 132 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego.

Dopływ wody W1".

Rury wykonane ze stali galwanizowanej wykończonej szarym epoksydem.

Trójkątny uchwyt z mosiądzu wykończonego zielonym epoksydem.

W zestawie znormalizowane oznakowanie: „natrysk bezpieczeństwa”.

Instalacja zaścienna, podtynkowa lub pod sufitem (należy przewidzieć kolanko 1" i obręcz).

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Ścienny natrysk bezpieczeństwa - Nr 9108

Zasilanie	W1"
Wysokość	450 mm
Długość	625 mm
Wypływ	132 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego
Wykończenie	Epoksyd
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem



Delikatny strumień, szybkie i łatwe uruchamianie



Konserwacja bez demontażu urządzenia



Duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji

