

# Oczomyjka ścienna

Nr 9102

Uruchamiany ręcznie



## OPIS

### Oczomyjka ścienna - Nr 9102

Ręcznie uruchamiana oczomyjka ścienna posiada:  
 Miskę Ø250 mm z Inoxy 304, wykończenie: epoksyd zielony.  
 Dwie dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu.  
 Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.  
 30 lat gwarancji.  
 Funkcjonowanie:  
 Uruchomienie wypływu oczomyjki naciśnięciem dłonią na płytkę. Woda nie przestanie wypływać, jeśli płytkę zwolnimy. Aby zatrzymać wypływ, należy pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku.  
 Wypływ 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox.  
 Zasilanie w wodę 1½".  
 Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd szary.  
 Płytką uruchamiającą ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd zielony.  
 Mocowanie ścienne rozetą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).  
 Znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy „oczomyjka”.

## ZALETY



Delikatny strumień, szybkie i łatwe uruchamianie



Konserwacja bez demontażu urządzenia



Duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji

## OPIS TECHNICZNY

### Oczomyjka ścienna - Nr 9102

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie           | 1½"                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość            | 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ              | 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego                                                                                                                                                                                                               |
| Odległość od ściany | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykończenie         | Epoksyd                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardy           |    |
| Gwarancja           |                                                                                                                                                                          |
| Dostępne części     |                                                                                                                                                                          |

