

# Oczomyjka na kolumnie

Nr 9201

Uruchamiany dłonią lub stopą

## OPIS

### Oczomyjka na kolumnie - Nr 9201

Uruchamiana ręcznie lub stopą oczomyjka na kolumnie posiada:  
System przeciw zamarzaniu.

Miskę Ø250 mm z Inoxy 304, wykończenie epoksyd zielony.

Dwie dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu.

Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.  
30 lat gwarancji.

Funkcjonowanie:

Uruchomienie wypływu oczomyjki naciśnięciem dłonią na płytkę lub stopą na pedał. Woda nie przestanie wypływać, jeśli zwolnimy pedał lub płytkę.

Aby zatrzymać wypływ, należy pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku i stopą podnieść pedał.

Wypływ 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego, napowietrzacz z podwójnym filtrem Inox.

Zasilanie w wodę Z1".

Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd szary.

Płytkę i pedał uruchamiający ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd zielony.

Mocowanie do posadzki rozetą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).

Znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy „oczomyjka”.

## OPIS TECHNICZNY

### Oczomyjka na kolumnie - Nr 9201

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie       | W1"                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość        | 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Głębokość       | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ          | 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego                                                                                                                                                                                                               |
| Wykończenie     | Epoksyd                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardy       |    |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                          |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem



Delikatny strumień, szybkie i łatwe uruchamianie



Konserwacja bez demontażu urządzenia



Duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji

