

Oczomyjka na kolumnie

Nr 9201

Uruchamiany dłonią lub stopą

OPIS

Oczomyjka na kolumnie - Nr 9201

Uruchamiana ręcznie lub stopą oczomyjka na kolumnie posiada:
System przeciw zamarzaniu.

Miskę Ø250 mm z Inoxy 304, wykończenie epoksyd zielony.

Dwie dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu.

Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.
30 lat gwarancji.

Funkcjonowanie:

Uruchomienie wypływu oczomyjki naciśnięciem dłonią na płytkę lub stopą na pedał. Woda nie przestanie wypływać, jeśli zwołimy pedał lub płytkę.

Aby zatrzymać wypływ, należy pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku i stopą podnieść pedał.

Wypływ 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego, napowietrzacz z podwójnym filtrem Inox.

Zasilanie w wodę Z1".

Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd szary.

Płytkę i pedał uruchamiający ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd zielony.

Mocowanie do posadzki rozetą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).

Znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy „oczomyjka”.

OPIS TECHNICZNY

Oczomyjka na kolumnie - Nr 9201

Zasilanie	W1"
Wysokość	1050 mm
Głębokość	500 mm
Wypływ	20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego
Wykończenie	Epoksyd
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem



Delikatny strumień, szybkie i łatwe uruchamianie



Konserwacja bez demontażu urządzenia



Duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji

