

# Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa

Nr G6533

Bez zaworu czerpalnego

## OPIS

Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr G6533

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem bez zaworu czerpalnego. Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej. Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem regulowanym od 100 do 240 mm:

- Głowice grzybowe z pokrętkami.
- Środkowy mostek łączący z nakrętkami i przyłączami Z1/2".
- Dostarczana z zaworami zwrotnymi.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 9 l/min (nr 433000). Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia. Biały wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Kolumna 3/4" z Inoxy.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxy.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu ze spryskiwaczem umożliwia instalację możliwie najbliższą ścianie.

## OPIS TECHNICZNY

Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr G6533

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze           | Z1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość            | 1120-1240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość wylewki    | 475-595 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ              | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odległość od ściany | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykończenie         | Inoxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standardy           |     |
| Gwarancja           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części     |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



Wysoka odporność: głowice grzybowe suche



Nakrętki obrotowe przeciw skręcaniu - Zbrojone PVC



Komfort: spryskiwacz z regulacją strumienia



Higiena: wąż z PVC i spryskiwacz antyosadowy

