Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostatyczną

Nr H9630SHYG

Sekwencyjna bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych

OPIS

Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630SHYG

Sekwencyjny, termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.
• Bateria z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostatyczną:
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.
Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.
Dolne przyłącze do węża natryskowego Z½".
Bateria ścienna ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".
Produkt przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
• Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).
• Złączka antystagnacyjna WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżniania węża i słuchawki natryskowej (nr 880).
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
- Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoprzeniowa
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630SHYG

Przyłącze	Z½"
Technologia	SECURITHERM Termostatyczna jednouchwytowa, Securitouch
Głębokość	175 mm
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C



Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI