

Poręcz kątowa 135° Inox satynowy 400 x 400 mm

Nr 5082S

Inox satynowy UltraSatin, 3 punkty mocujące



OPIS

Poręcz kątowa 135° Inox satynowy 400 x 400 mm - Nr 5082S

Poręcz kątowa 135° Ø32 dla osób niepełnosprawnych.
Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°), do WC, natrysku lub wanny.
Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
Wymiary: 400 x 400 mm. Grubość rury: 1,5 mm.
Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.
Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).
40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.
3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie chwytu i łatwą instalację.
Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.
Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.
Poręcz kątowa z 30-letnią gwarancją.
Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz kątowa 135° Inox satynowy 400 x 400 mm - Nr 5082S

Wysokość	400 mm
Długość	400 mm
Średnica	32 mm
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 satynowy UltraSatin
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 250 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

