

# Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC

Nr 452159

Elektroniczny



## OPIS

### Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452159

Elektroniczny, zaścienny zestaw natryskowy.  
Elektroniczny zawór TEMPOMATIC na wodę zmieszaną.  
Do ściany ≤ 155 mm.  
Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2".  
Transformator 230/12 V.  
2 tryby funkcjonowania:  
- automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności.  
- ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.  
Lity, chromowany mosiądz.  
Rozeta zintegrowana ze ścianą.  
Możliwość skrócenia gwintowanych przewodnic.  
Elektroniczny zestaw natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452159

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie   | Zasilanie sieciowe 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przyłącze   | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologia | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Długość     | 155 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ      | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardy   |    |
| Gwarancja   |                                                                                                                                                                          |

## ZALETY



230/12 V



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Splukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii



2 tryby funkcjonowania

