

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Nr 2739TEP

Jednouchwytowa bateria ścienna, pełny uchwyt



OPIS

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2739TEP

Jednouchwytowa, ścienna mechaniczna bateria natryskowa.
Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.
Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji.
Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i pełny uchwyt.
Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".
Filtry i zawory zwrotne.
Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2739TEP

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Szerokość	182 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS



WRAS



Gwarancja



Dostępne części



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



EP: ograniczenie wahań temperatury



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



Maksymalna higiena: korpus o małej pojemności wody

