Czasowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792314

Termostatyczny, czasowy

OPIS

Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792314

Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.
Panel ze szczotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.
Niewidoczne podłączenie wody za pomocą wężyków Z1/2".
Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi": automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~30 sekund.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.
Zintegrowana mydelniczka.
Zawory odcinające Z1/2".
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Regulacja termostatyczna temperatury
- Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
- 80% oszczędności wody
- Panel ze stali nierdzewnej, armatura z mosiądzu

OPIS TECHNICZNY

Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792314

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowy
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostatyczny
Wykończenie	Inox
Standardy	ACS



Gwarancja	

© DELABIE