

Zawór spłukujący TEMPOFLUX do pisuarów

Nr 778755

Wypływ 3 s - Do standardowych pisuarów Ø35 - Z prostą rurką

OPIS

Zawór spłukujący TEMPOFLUX do pisuarów - Nr 778755

Natynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.
Do pisuarów standardowych lub ze zintegrowanym syfonem.
Ściennej instalacji natynkowej.
Delikatne uruchamianie.
Samoczynne zamknięcie wypływu po 3 sekundach od naciśnięcia przycisku.
Zawór antyskażeniowy.
Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji do 0,3 l/s.
Innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ zintegrowanego w rozecie (patent).
Produkt przystosowany do wody deszczowej.
Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałas klasa II).
Korpus Z1/2" z litego mosiądzu pokrytego chromem.
Z prostą, chromowaną rurką i elementem łączącym Ø35.
Przyłącze kątowe do podtynkowego dopływu wody.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór spłukujący TEMPOFLUX do pisuarów - Nr 778755

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	320 mm
Wypływ	0,15 l/s
Standardy	 
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Czas wypływu EKO: 3 sekundy



Delikatne uruchamianie



Zawór odcinający wbudowany w rozetę



Prosty design

